



Alle Angaben ohne Gewähr

INSTALLATION ALARMANLAGE HAWK X 40 TRIUMPH TIGER 800 und XC

Kabel ROT an Batterie +
Kabel GRÜN an Batterie -
Zweites Kabel GRÜN an Karosserie Masse

Den Stecker für die original Alarmanlage findet ihr unter dem Soziussitz auf der linken Seite.
Der Stecker hat 12 Anschlüsse.

Kabel GRAU verbinden mit Anschluss 1 und 2 (Original ist Anschluss 1 und 2 mit einem Kabel verbunden). Jetzt also alle drei Kabeln miteinander verbinden.

Kabel weiß/schwarz mit Anschlussnummer 3 verbinden und Kabel schwarz/weiß mit Anschlussnummer 5 verbinden.

Kabel schwarz/rot mit Anschlussnummer 4 verbinden (Zündungsplus)

Kabel BLAU mit Anschlussnummer 7 und Kabel ORANGE mit Anschlussnummer 8 verbinden.
Damit sind die Blinker mit der Alarmanlage verbunden.

Das Gelb/Rote Kabel frei lassen.

Einstellen der Empfindlichkeit 4 Stufen (Alarmanlage muss ausgeschaltet sein)

Auf der Fernbedienung die Taste mit dem geschlossenen und den geöffneten Schloss gleichzeitig drücken. Anschließend mit der Taste wo das geschlossene Schloss abgebildet ist die Empfindlichkeit erhöhen, oder mit der Taste wo der Blitz abgebildet ist die Empfindlichkeit verringern. Welche Stufe eingestellt ist hört man anhand der Signaltöne. Speichern mit der Taste mit dem geöffneten Schloss.

Anleitungen und Schaltplan auf Englisch findet ihr auf
www.hawkcaralarm.com/Manuals.aspx